

CareMax 2



*Трактор для чистки и ухода за
искусственной травой, засыпной песком
и/или гранулятом*





Навесное оборудование в задней части машины с интегрированной ротационной щёткой, щёткой-метлой, отбойником и транспортировочным роликами



Перманентный фильтр с бесперебойной очисткой отфильтрованной взвеси



3-цилиндровый дизельный мотор, водяное охлаждение, 21 л.с.



Щётки регулируются по ширине для процесса чистки (2.000 мм) или для процесса ухода (2.400 мм)

CareMax оборудован множеством испытанных и надежных функций для основательной чистки и ухода за засыпной искусственной травой. Оснащенный дизельным двигателем 21 л.с. водяного охлаждения этот компактный агрегат выполняет уход стандартного футбольного поля за короткий промежуток времени. Ротационная щетка в задней части CareMax гарантирует высокий результат работ по очистке. Эта щетка, вводимая в действие валом отбора мощности и регулируемая по глубине работы, забирает верхний слой материала засыпки. При этом сито отделяет мусор от песка и резинового гранулята. Степень сепарации мусора можно регулировать ступенчато от 4 до 10 мм оптимально условиям засыпки. Интегрированная пылесосящая трубина освобождает песок и резиновый гранулят от пыли. Перманентный фильтр имеет в распоряжении бесперебойную очистку отфильтрованной взвеси. Очищенный материал засыпки возвращается равномерно назад в покрытие. Все это осуществляет CareMax за один рабочий цикл и обеспечивает легкий процесс очистки искусственной травы за короткое время. Насадка в задней части машины в целях транспортировки может быть гидравлически приподнята. Два направляющих / транспортировочных ролика обеспечивают точную работу вдоль кромок, а также осторожную остановку щёток.

Треугольные щётки, совершающие колебательные движения и подвешенные снизу машины, а также щётка-метла на задней части машины работают шириной до 2.400 мм. В процессе ухода за покрытием щётки поднимают ворс, забирается грязь и выравнивается засыпной материал. Для удобства транспортировки треугольные щетки могут быть подняты. Регулярный необходимый уход с CareMax осуществляется легко и быстро благодаря широкой рабочей поверхности.

Также под машиной располагаются грабли, которые разрыхляют засыпной материал. Рабочая глубина граблей регулируется при помощи гидравлики.

Совершенная технология очистки CareMax гарантирует сохранность спортивных физических характеристик искусственной травы, поскольку все рабочие циклы машины точно согласованы друг с другом. Поверхность, за которой таким образом регулярно и тщательно ухаживают, придаст Вашему спортивному сооружению привлекательный вид и обеспечит оптимальные игровые условия. Таким образом синтетическая трава становится частью имиджа.

Sportplatzmaschinenbau GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
D-89269 Vöhringen (Germany)
Telefon +49 (0) 7306 - 96 65 0
Telefax +49 (0) 7306 - 96 65 50
info@smg-gmbh.de

www.smg-gmbh.de

Шасси	Сварная стальная конструкция, с порошковым покрытием, противоударная
Привод	3-цилиндровый дизельный мотор, водяное охлаждение, 21 л.с.
Движущий механизм	гидростатический, скорость до 15 км/час
Фильтр-бокс	перманентный фильтр с бесперебойной очисткой
Ротационная щётка	в задней части машины, рабочая ширина 1.100 мм
Вибрационное сито	регулируется ступенчато от 4 до 10 мм
Щётки ухода	регулируются по рабочей ширине от 2.000 до 2.400 мм
Вес	670 кг
Размеры	2800 x 1250 x 1300 мм

Возможны изменения технических характеристик